



ERHÅLLES SKALL LÖSJÄRN MONTERAS.

- SAMTLIGA LÄGEN PÅ INGJ. GODS STÄMS AV
MED HANDLINGAR FRÅN KP.

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER
SE RITNING K-01-0-0000.

BETONGVÄGGEN SKALL VARA
VATTENTÄT OCH SKYDDAS MED MEMBRAN,
CETCO VOLCLAY VOLTEX DS, MIN 500 ÖVER
GW ENL. SEP. GRUNDETALJ.

LEV. ANVISNINGAR SKALL FÖLJAS

GJUTETAPPER DELAS IN AV ENTR. SÅ ATT
LÄNGD PÅ VÄGG= 12-15m

GRUNDPLANER K-15-1-0001--0012
VÄGGTYPER: K-20-6-0002
TÄTSKIKTSSYSTEM, VOLCLAY K-15-6-1001

TILLHÖRANDE ARM.SPECIFIKATIONER FINNS
SE RITNINGSFÖRTECKNING

RELATIONSHANDLING



Kv. Liljekonvaljen
JÄRVASTADEN, SOLNA

SKANSKA

UPPDAG NR 13U22880	RITAD AV GRN	UPPDAGSANSVARIG MJN
DATUM 2016-02-15	GODKÄND AV MJN	

NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS

VÄGGELEVATION, VE 5
ARMERINGSRITNING

SKALA A1: 1:50 A3: 1:100	NUMMER K-22-4-1010	BET
--------------------------------	-----------------------	-----