



- 1. KP INGTJUTNINGSGODS ENL. KP FÖR ANSLUTNING AV BALKAR PLACERAS CENTRISKT I VÄGG. DÄR INGET ANNAT ANGES.
- 2. FÖRTAGNINGSPROFIL ENL. KP FÖR ANSLUTNING AV PREFABVÄGGAR. SE DET. 6 RITN. K-20-6-1003
- 4. COMAX 110 10/150 FÖR ANSLUTNING AV STÖDVÄGGAR.
- 5. FÖRTAGNINGSPROFIL ENL. KP FÖR ANSLUTNING AV PREFABVÄGGAR. SE DET. 6 RITN. K-20-6-1003
- U1 URSPRUNING FÖR VATTENLEDNING: 500x150x100.

GJUTETAPPER DELAS IN AV ENTR. SÅ ATT
LÄNGD PÅ VÄGG= 12-15m

TILLHÖRANDE ARM.SPECIFIKATIONER FINNS,
SE RITNINGSFÖRTECKNING

RELATIONSHANDLING



A	Skanska Teknik	Tel. 010-448 00 00
K	Björking	Tel. 010-211 80 00
E	Resista AB	Tel. 08-594 970 70
V	Energopavls	Tel. +376712350
W	ÄF Infrastruktur AB	Tel. 010 505 00 00
L	Landskapslaget AB	Tel. 08-442 48 20

NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS

SKALA A1:1:50 A3:1:100	NUMBER K-22-4-1003	BET
------------------------------	-----------------------	-----